

Brother HL-4040CN - Imprimante - couleur - laser - Legal, A4 - 2400 ppp x 600 ppp - jusqu'à 21 ppm (mono) / jusqu'à 21 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - USB, 10/100Base-TX, USB pour impression directe



Grâce à la toute dernière technologie de pointe au niveau des lasers couleur, la Brother HL-4040CN produit du texte net et des graphiques aux couleurs éclatantes, et fait garder à votre business une longueur d'avance. La HL-4040CN est une machine polyvalente. Vous pouvez imprimer des répertoires, images ou fichiers en utilisant l'interface directe USB. Connectez simplement votre mémoire USB et imprimez; vous ne devez même pas allumer votre PC.

Specifications principales	
Description du produit	Brother HL 4040CN - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Dimensions (LxPxH)	41.9 cm x 47.5 cm x 31.7 cm
Poids	29.1 kg
Format maximal du support (standard)	Legal, A4
Taille minimale du support (personnalisée)	69.9 mm x 116 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 406.4 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 21 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 21 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximale (N&B)	2400 ppp x 600 ppp
Résolution maximale (couleur)	2400 ppp x 600 ppp
Interface	USB, Ethernet 10/100Base-TX, USB pour impression directe
Processeur	NEC VR5500 300 MHz
RAM installée (max.)	64 Mo
Langage(s) d'impression	PCL 6
Type de support	Enveloppes, étiquettes, papier ordinaire, papier, papier recyclé
Capacité totale	300 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Taux d'utilisation mensuel	35000 pages
Réseaux	Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet - intégré
Alimentation	CA 120 V
Configuration requise	Linux, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Édition 64-Bit, Windows 2000 / XP Professionnel, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.4 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition
Certification Vista	Certified for Windows Vista
Garantie du fabricant	Garantie de 1 an

Specifications étendues	
Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur

Largeur	41.9 cm
Profondeur	47.5 cm
Hauteur	31.7 cm
Poids	29.1 kg
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 21 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 21 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB, Ethernet 10/100Base-TX, USB pour impression directe
Résolution maximale (N&B)	2400 ppp x 600 ppp
Résolution maximale (couleur)	2400 ppp x 600 ppp
Spécifications pour l'impression directe	PictBridge
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	16 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	17 s
Langage(s) d'impression	PCL 6
Polices incluses	66 x vectorisé(es) 12 x Bitmap 13 x code à barres
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Processeur	
Processeur	NEC VR5500 300 MHz
RAM	
RAM installée (max.)	64 Mo
Gestion du support	
Type de support	Enveloppes, étiquettes, papier ordinaire, papier, papier recyclé
Taille minimale du support (personnalisée)	69.9 mm x 116 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 406.4 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm)
Poids du support	60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacité totale	300 feuilles
Chargeur(s) de support	1 x chargement automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 105 g/m ² 1 x chargement automatique - 50 feuilles poids : 60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacité des bacs de	150 feuilles

sortie	
Durée de vie	
Taux d'utilisation mensuel	35000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression - intégré
Technologie de connectivité	Filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet
Protocole réseau / transport	TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, IPP, HTTP, HTTPS
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print, SMD, SSL, TLS
Extension/connectivité	
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles)	1 (1) x mémoire - SO DIMM 144 broches
Connexions	1 x réseau - Ethernet 100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A 1 x port pour impression directe - USB à 4 broches, type A
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) jusqu'à 2500 pages 5% de couverture 1 x cartouche toner (cyan) jusqu'à 1500 pages 5% de couverture 1 x cartouche toner (magenta) jusqu'à 1500 pages 5% de couverture 1 x cartouche toner (jaune) jusqu'à 1500 pages 5% de couverture
Certified for Windows Vista	Les appareils et logiciels "Certified for Windows Vista" ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité.
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation - interne
Tension requise	CA 120 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	510 Watt
Consommation en veille / sommeil	85 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Linux, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Édition 64-Bit, Windows 2000 / XP Professionnel, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.4 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition
Garantie du fabricant	
Services & maintenance	Garantie de 1 an
Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - 1 an
Caractéristiques d'environnement	

Température de fonctionnement mini	10 °C
Température de fonctionnement maxi	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Emission sonore (active)	54 dB